

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/arw-50-regulator-predkosci-wentylatora-p-2304.html>



ARW 5.0 - Regulator prędkości wentylatora

Cena brutto	599,99 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17886-9994
Producent	BREVE

Opis produktu

Transformatorowe regulatory ARW do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych, sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętko umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik sygnalizujący załączenie podświetleniem. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP30 lub IP54. Max temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13

Zakres z typoszeregu prądów SEC: 0,5 - 14 A

Zakres PRI: 230 V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja



Tabela parametrów

Typ	Prąd [A]	A	B	C	D	E	Mocowanie	Masa [kg]
ARW 0,5	0,5	70	111	77	x	x	M4	0,7
ARW1,2/1	1,2	77	138	71	128	128	M4	1,40
ARW1,5	1,5	90	175	95	71	157	M4	1,50
ARW2,0/1 IP54	2,0	90	175	95	71	157	M4	2,30
ARW3,0 IP54	3,0	90	175	95	71	157	M4	2,50
ARW5,0	5,0	123	240	125	105	220	M6	4,50
ARW7,0	7,0	123	240	125	105	220	M6	5,50
ARW10,0	10,0	147	277	155	113	255	M6	8,50
ARW14,0	14,0	147	277	155	113	255	M6	10,5

Tabela wykonania przykładowych

Typ	PRI SEC	Nr art.	Usec1[V] / Isec1[A]	Usec2[V] / Isec2[A]	Usec3[V] / Isec3[A]	Usec4[V] / Isec4[A]	Usec5[V] / Isec5[A]
ARW 0,5	230V / Usec1 - Usec 2		110/0,5	170/0,5	230/0,5	x	x

ARW 1,2/1	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 99	115/0,9	135/1,0	155/1,1	180/1,2	230/1,2
ARW 1,5/1	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 90	115/1,5	135/1,5	155/1,5	188/1,5	230/1,5
ARW 2,0/1 IP54	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 50	115/1,0	135/1,5	155/1,7	180/2,0	230/2,0
ARW 3,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 98	115/2,4	135/2,6	155/2,8	180/3,0	230/3,0
ARW 5,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 94	80/4,0	105/4,3	135/4,6	170/5,0	230/5,0
ARW 7,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 96	80/6,0	105/6,3	135/6,6	170/7,0	230/7,0
ARW 10,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 95	80/6,5	105/7,5	135/8,5	170/10,0	230/10,0
ARW 14,0	230V / Usec1 - Usec2	17886-99 81	80/8,0	105/9,5	135/11,0	170/12,5	230/14,0