

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/destratyfikator-hc-3s-5100m3h-p-4178.html>



Destratyfikator HC-3S 5100m³/h

Cena brutto	1 721,00 zł
Cena netto	1 399,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DHC3S
Kod producenta	DHC-3S-1766
Producent	REVENTON

Opis produktu

Destratyfikator HC-3S 5100m³/h

W wysokich pomieszczeniach ogrzewanych ciepłym powietrzem, działanie konwekcji powoduje unoszenie się i gromadzenie mas powietrza o wyższej temperaturze (czyli mniejszej gęstości) w górnych partiach obiektu, co skutkuje stratami ciepła przez dach. Destratyfikatory, czyli wentylatory zrzutowe lub mieszacze powietrza stosuje się dla oszczędności eksploatacyjnych na ogrzewaniu. Kierując ciepłe powietrze z powrotem do strefy przebywania jednocześnie wyrównują temperaturę powietrza w pomieszczeniach wysokich oraz ograniczają straty ciepła przez dach, co daje wymierne oszczędności eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE

- Stosuje się w halach produkcyjnych, magazynowych i centrach logistycznych.
- Okrągła nakładka 360°: materiał wykończenia stal ocynkowana. Umożliwia równomierny przepływ powietrza w pomieszczeniu.
- Obudowa wykonana z polipropylenu spienionego EPP.
- Wydajność wentylatora 5100 m³/h.
- Energooszczędne, wentylatory 3-biegowe o stopniu ochrony IP54, spełnia europejskie normy ErP 2015.

WYMIARY

- a) wysokość: 698 mm
- b) szerokość: 739 mm
- c) głębokość: 340 mm



DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	Jednostka	Destratyfikator HC
Maksymalny przepływ powietrza	m ³ /h	5100
Maksymalny zasięg powietrza	w pionie w poziomie m	14 26
Prąd znamionowy	A	1,08
Napięcie	V/Hz	230/50
Moc silnika	W	250
Obroty silnika	Obr./min	1350
IP silnika	-	54
Głośność *	dB	III bieg - 57 II bieg - 52 I bieg - 44