

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/fst-300-wentylator-osiowy-tloczacy-2350m3h-p-4310.html>



FST 300 Wentylator osiowy tłoczacy 2350m3/h

Cena brutto	239,99 zł
Cena netto	195,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FST300
Producent	Ferono

Opis produktu

Wentylator osiowy tłoczacy FST 300

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe tłoczące FERONO zalecane są do montowania w obiektach, w których wymagana jest regularne, szybkie odprowadzanie zimnego lub gorącego powietrza. Wentylatory są zalecane do stosowania w skraplaczach i agregatach chłodniczych, a także do montażu obok pieców, a więc tam, gdzie występują skrajnie niskie lub wysokie temperatury. Zalecany również do stosowania w obiektach przemysłowych, w zakładach spożywczych, czy też w restauracjach.

WYKONANIE I WYGLĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

SILNIK

Bezszczotkowy, nowoczesny silnik przystosowany do regulacji napięciowej. Posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie, realizowane poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.




ZALETY

- Dzięki wyprofilowaniu aerodynamicznych łopatek wirnika, wentylatory FERONO mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie, nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej.
- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu.
- Podwójne łożyskowanie wydłuża żywotność wentylatora.
- Wytrzymałość elektryczna: 1500V AC/50-60Hz na 1 min upływ prądu
- Odporność izolacji: 10 MΩ przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą.
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F.
- Temperatura pracy: - 20°C ~ 80°C.
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%.
- Stopień ochrony: IP44.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: **FST300**
- Średnica (mm): **300**
- Napięcie (V): **230**
- Częstotliwość (Hz): **50**
- Moc (W): **65**

- Prąd (A): **0,32**
- Obroty (RPM): **1350**
- Przepływ powietrza (m³/h): **2350**
- Ciśnienie powietrza (Pa): **42**
- Pojemność kondensatora (µF/V): **3 / 450**
- Waga netto (kg): **3,5**
- Waga brutto (kg): **4**



- A (mm): 92
B (mm): 300
C (mm): 320
D (mm): 80
E (mm): 86
F (mm): 30
G (mm): 4
H (mm): 360
I (mm): 60