

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-elis-silver-x-34-kw-zestaw-p-6903.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso ELIS Silver X 3.4 kW - Zestaw



Cena brutto	2 149,98 zł
Cena netto	1 747,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	ES35Xi R16 EO35Xo R16
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	35 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A++
Moc grzania	3420 W
Moc chłodzenia	3400 W
Rodzaj	Ścienne

Opis produktu

Klimatyzator Elis Silver X to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują klimatyzacji o nowoczesnym designie i doskonałej wydajności. Z jego minimalistycznym, ponadczasowym wyglądem oraz srebrną obudową idealnie wpisuje się w trendy loftu, stylu industrialnego czy glamour. Jego kompaktowa obudowa o zbliżonym kształcie prostopadłościanu sprawia, że doskonale pasuje do różnych wnętrz. Ale to nie wszystko! Elis Silver X oferuje zaawansowane funkcje, które zapewniają doskonały komfort i zdrowe powietrze. Z jego pomocą będziesz mógł cieszyć się przyjemną temperaturą i czystym, oczyszczonym powietrzem w swoim domu.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- System nawiewu 4D dla skutecznego rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu
- Filtry elektrostatyczne HD i AIR
- Automatyczne oczyszczanie iAIR dla utrzymania czystości urządzenia
- Połączane, antykorozyjne lamele zapewniające ochronę przed korozją i rozwojem bakterii
- Tryb Smart Follow dla precyzyjnego nawiewu powietrza w wybranych miejscach
- Tryb super cichy eMOTO dla niezakłóconego wypoczynku
- Funkcja snu dla optymalnej temperatury w nocy
- Tryb turbo eMOTO dla szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury
- Programator czasowy dla wygodnego dostosowania pracy klimatyzatora do Twojego harmonogramu
- Możliwość grzania nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej (-20°C)
- Szerokość zaledwie 78 cm dla łatwej instalacji w różnych pomieszczeniach
- Funkcja smart Wi-Fi umożliwiająca sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej
- System zdrowego powietrza z 9 etapami oczyszczania
- Digital Inverter SKYR dla optymalnej wydajności i minimalnego zużycia energii

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 3400 (1000-3770)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1130 (290-1500)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 4,9 (1,3-6,3)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	3,4
SEER (W/W)	6,1
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	195

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 3420 (1000-3810)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1005 (290-1720)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 4,4 (1,3-7,5)
OBCI??ENIE CIEPLNE (kW)	2,1
SCOP (W/W)	4
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	735

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / C 1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	T / W / ? / N / C 550 / 510 / 430 / 390 / 350
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / ? / N / C 40 / 37 / 33 / 25 / 22
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	50
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 777 x 205 x 250
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 850 x 275 x 320
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	8 / 10,5
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	T / W / ? / N / C 1000 / 910 / 830 / 710 / 710
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	1700
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	50
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	60
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	740 × 253 × 459
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	765 × 310 × 481
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	22 / 24
ROZSTAW MOCOWA? S × G	362 × 256
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	1720
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	7,5

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~53
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -20~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.