

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-elis-silver-x-68-kw-zestaw-p-6907.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso ELIS Silver X 6.8 kW - Zestaw



Cena brutto	4 299,98 zł
Cena netto	3 495,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	ES70Xi R15 EO70Xo R15
Klasa energetyczna chłodzenia	A++
Moc grzania	6870 W
Moc chłodzenia	6810 W
Rodzaj	Ścienny
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	80 m2

Opis produktu

Elis X to nowoczesny klimatyzator ścienny, który zapewnia nie tylko komfort termiczny, ale także dodaje elegancji do wnętrza. Jego minimalistyczny design w grafitowej obudowie i panelu imitującym ciemne szkło doskonale pasuje do różnych stylów aranżacji, takich jak loft, industrialny czy glamour. Dzięki kompaktowej obudowie o prostopadłościowym kształcie, łatwo dopasujesz go do przestrzeni.

Elis X osiąga wysoką klasę efektywności energetycznej A++, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej. Możesz cieszyć się komfortem termicznym bez obaw o wysokie rachunki za prąd.

Innowacyjny system nawiewu 4D zapewnia precyzyjne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, umożliwiając dostosowanie kierunku i siły przepływu powietrza do Twoich preferencji. To gwarantuje optymalny komfort termiczny w każdym miejscu.

Elis X oferuje także zdalne sterowanie żaluzjami, umożliwiające wygodne dostosowanie pracy żaluzji pionowych i poziomych. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad rozprowadzaniem powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzator jest wyposażony w połączane lamele, które skutecznie chronią go przed korozją i rozwojem bakterii. Dzięki temu masz pewność, że urządzenie jest trwałe i zapewnia czyste powietrze.

Elis X to także doskonałe rozwiązanie na zimę. Dzięki technologii inwerterowej, klimatyzator efektywnie ogrzewa pomieszczenie nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach na zewnątrz, sięgających nawet -20°C.

Możesz sterować klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie dzięki funkcji Smart Wi-Fi. To daje Ci swobodę kontroli zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu.

Elis X dba również o zdrowie. Dzięki zaawansowanemu systemowi oczyszczania powietrza PureR Stage, usuwa szkodliwe bakterie, wirusy, roztocza i grzyby, zapewniając czyste i zdrowe powietrze, które można swobodnie oddychać.

Elis X to klimatyzator ścienny, który nie tylko zapewnia komfort termiczny, ale także wyróżnia się eleganckim designem i zaawansowanymi funkcjami. To idealne rozwiązanie dla różnych typów pomieszczeń, od mieszkań po biura, które oczekują zarówno wydajności, jak i estetyki.

Elis X to nowoczesny klimatyzator ścienny, który zapewnia komfort termiczny i elegancki wygląd. Jego minimalistyczny design w grafitowej obudowie i panelu imitującym ciemne szkło doskonale pasuje do różnych stylów aranżacji, takich jak loft, industrialny czy glamour. Dzięki kompaktowej obudowie o prostopadłościowym kształcie, łatwo dopasujesz go do przestrzeni. Osiąga wysoką klasę efektywności energetycznej A++, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej.

Innowacyjny system nawiewu 4D zapewnia precyzyjne rozprządzenie powietrza, dostosowując kierunek i siłę przepływu do Twoich preferencji. Zdalne sterowanie żaluzjami umożliwia wygodne dostosowanie pracy żaluzji pionowych i poziomych. Klimatyzator posiada połączane lamele, chroniące go przed korozją i rozwojem bakterii.

Dzięki technologii inwerterowej, Elis X efektywnie ogrzewa pomieszczenia nawet przy -20°C na zewnątrz. Możesz sterować nim za pomocą aplikacji mobilnej dzięki funkcji Smart Wi-Fi. Oczyszczanie powietrza to kolejna zaleta - zaawansowany system PureR Stage usuwa szkodliwe bakterie, wirusy, roztocza i grzyby.

Elis X to klimatyzator ścienny, który zapewnia komfort termiczny, elegancję i zdrowe powietrze. Idealny dla mieszkań i biur, gwarantuje wydajność i estetykę.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 6810 (1830 - 7800)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2257 (410-2824)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 9,8 (1,8-12,3)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	6,8
SEER (W/W)	6,1
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	390

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 6870 (1850-7900)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2063 (420-3005)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 9,0 (1,8-13,0)
OBCI??ENIE CIEPLNE (kW)	4,5
SCOP (W/W)	4
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+
ROZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	1680

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / C 1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	T / W / ? / N / C 980 / 920 / 800 / 690 / 540
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / ? / N / C 44 / 41 / 38 / 34 / 30
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	57
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 1010 x 220 x 315
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 1094 x 300 x 386
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	13 / 16

ODPŁYW SKROPLIN (mm)

16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min)	T / W / ? / N / C 930 / 830 / 690 / 570 / 450
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	3000
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	57
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	67
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	845 x 336 x 693
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	960 x 400 x 732
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	40 / 43
ROZSTAW MOCOWAŃ S × G	586 x 347
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	3005
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	13,1

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~53
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -20~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdują Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf**Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.**

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.**Podstawowe warunki gwarancji.**

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.