

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-imoto-x-35-kw-zestaw-p-6853.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso IMOTO X 3.5 kW - Zestaw



Cena brutto	2 849,98 zł
Cena netto	2 317,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	I35Xi R14 I35Xo R14
Moc chłodzenia	3517 W
Rodzaj	Ścienny
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	40 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A+++
Moc grzania	3810 W

Opis produktu

Klimatyzator Imoto X marki Rotenso to nowoczesne urządzenie o wysokiej wydajności. Doskonale nadaje się jako klimatyzator ścienny i klimatyzator pokojowy. Oferuje wysoką klasę energooszczędności, trwałe konstrukcje, zaawansowane technologie oraz możliwość sterowania za pomocą smartfona lub tabletu. Dzięki temu zapewnia skuteczne chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń, przyczyniając się do komfortu i dobrej jakości powietrza wewnątrz.

Najważniejsze cechy:

- Klasy energooszczędności A+++, zapewniając oszczędność energii podczas chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń.
- Trzy filtry, w tym filtr HEPA, usuwające zanieczyszczenia powietrza i zapewniające odświeżone powietrze.
- System automatycznego nawiewu 4D, umożliwiający skuteczne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- Super Jonizator, który dodatkowo oczyszcza powietrze i poprawia jego jakość.
- Funkcja snu, tryb super cichy eMOTO i tryb czuwania 1W, zapewniające komfort użytkowania w różnych warunkach.
- Antykorozyjne i połączane lamele, chroniące klimatyzator przed korozją i rozwojem bakterii.
- Przystosowany do pracy całorocznej, włącznie z trybem grzania nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej (-22°C).
- Możliwość sterowania za pomocą smartfona lub tabletu poprzez smart WiFi.
- Dezynfekcja powietrza dzięki filtrowi HEPA, który usuwa większość zanieczyszczeń i dezynfekuje powietrze.
- Ultra wydajna technologia inwerterowa, wraz z grzałką tacy ociekowej i grzałką karteru sprężarki, zapewniająca skuteczne grzanie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2638 (1026 - 3224)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 613 (90 - 1140)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 2,67 (0,4 - 5,0)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	2,6
SEER (W/W)	9,3
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	98

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2931 (879 - 3663)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 715 (140 - 1310)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 2,8 (0,5- 4,7)
OBCI??ENIE CIEPLNE (kW)	2,4
SCOP (W/W)	4,6
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	743

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	W / Ś / N / C 1000 / 820 / 710 / 630
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	W / ? / N / C 526 / 433 / 352 / 261
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	W / ? / N / C 36 / 26 / 22 / 20
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	55
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 802 x 189 x 297
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 875 x 285 x 380
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	8,6 / 11,1
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	W / ? / N / C 780 / 640 / 450
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	2150
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	54
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	60
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	765 x 303 x 555
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	887 x 337 x 610
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	26,7 / 29,1
ROZSTAW MOCOWA? S × G	452 x 286
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	2200
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	9,6

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~53
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -22~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.