

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-roni-68-kw-zestaw-p-6810.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso RONI 6.8 kW - Zestaw



Cena brutto	3 699,98 zł
Cena netto	3 008,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	R70Xi R15 R70Xo R15
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	60 - 90 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A++
Moc grzania	6870 W
Moc chłodzenia	6810
Rodzaj	Ścienne

Opis produktu

Klimatyzator Roni X to popularna jednostka w ofercie Rotenso®, idealna jako klimatyzator ścienny lub klimatyzator pokojowy. Dzięki niewielkim rozmiarom i wszechstronnym funkcjom, Roni zapewnia komfort w ograniczonej przestrzeni. Klasyczny biały wygląd z delikatną złotą linią doskonale pasuje do różnych wnętrz. Posiada zaawansowany system nawiewu 4D, a także filtry iAIR dla czystego i zdrowego powietrza. Oferuje tryb snu, super cichy eMOTO i funkcję smart WiFi. Roni X to niezawodny klimatyzator, który zapewnia optymalne chłodzenie lub grzanie w każdym pomieszczeniu.

Najważniejsze cechy klimatyzatora ściennego Roni X Rotenso to:

- Kompaktowe wymiary i możliwość montażu w trudno dostępnych miejscach.
- System nawiewu 4D, zapewniający skuteczne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- Zdalne sterowanie żaluzjami, umożliwiające łatwe dostosowanie rozprowadzania powietrza.
- Ochrona antykorozyjna i połączane lamele, zapewniające trwałość i higienę urządzenia.
- Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez Smart WiFi, umożliwiające pełną kontrolę wewnątrz i na zewnątrz domu.
- Ultra wydajna technologia inwerterowa, pozwalająca na skuteczne grzanie nawet przy -20°C na zewnątrz.
- System zdrowego powietrza PureR Stage, składający się z 9 etapów oczyszczania i filtracji powietrza.
- Czynnik chłodniczy R32, który redukuje wpływ na warstwę ozonową i jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)

Nom. (Min. - Maks.) 6810 (1830-7800)

POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2257 (410-2824)
PRĘD PRACY (A) Nom.	9,8 (1,8-12,3)
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW)	6,8
SEER (W/W)	6,1
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A++
ROZCHŁAD ENERGII (kWh/a)	390

GRZANIE

WYDAJNOŚĆ (W)	Nom. (Min. - Maks.) 6870 (1850-7900)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2063 (420-3005)
PRĘD PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 9,0 (1,8-13,0)
OBCIĄŻENIE CIEPLNE (kW)	4,5
SCOP (W/W)	4
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+
ROZCHŁAD ENERGII (kWh/a)	1680

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / C 1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	T / W / ? / N / C 980 / 920 / 800 / 690 / 540
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / ? / N / C 44 / 41 / 38 / 34 / 30
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	57
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 1010 × 220 × 315
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 1094 × 300 × 386
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	13 / 16
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min)	T / W / ? / N / C 930 / 830 / 690 / 570 / 450
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	3000
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	57
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	67
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	845 × 336 × 693
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	960 × 400 × 732
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	40 / 43
ROZSTAW MOCOWA? S × G	586 × 347
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	3005
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	13,1
ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~53
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -20~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.