

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-ukura-x-26-kw-zestaw-p-6813.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso UKURA X 2.6 kW - Zestaw



Cena brutto	2 449,98 zł
Cena netto	1 991,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	U26XI R14 U26XO R14
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	30 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A++
Moc grzania	2638 W
Moc chłodzenia	2931 W
Rodzaj	Ścienne

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Ukura X marki Rotenso to kompaktowe i nowoczesne urządzenie. Dzięki wysokiej klasie energooszczędności A++, gwarantuje ekonomiczną pracę. Wyposażony w system automatycznego nawiewu 4D, umożliwia precyzyjne sterowanie żaluzjami dla efektywnego rozprowadzania powietrza. Dodatkowe filtry, takie jak HEPA, Cold Nano, filtr elektrostatyczny i jonizator powietrza, zapewniają skuteczną eliminację zanieczyszczeń i świeże powietrze w pomieszczeniu.

NAJWAŻNIEJSZE FUNCJE:

Efektywne chłodzenie - Rotenso Ukura zapewnia efektywne chłodzenie i grzanie pomieszczeń dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu powietrza. Zapewnia on skuteczne rozprowadzanie powietrza, dostarczając przyjemną temperaturę w każdym kącie pomieszczenia.

Czyste powietrze - Dzięki zaawansowanemu Super Jonizatorowi iAIR, klimatyzator Ukura neutralizuje wirusy, bakterie, roztocza, alergeny i nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo, jonizowane powietrze wpływa korzystnie na samopoczucie, koncentrację oraz redukcję objawów chorób układu oddechowego i alergii.

Ultra wydajna technologia - Niezawodna technologia inwerterowa pozwala klimatyzatorowi Ukura działać sprawnie nawet przy niskich temperaturach sięgających -20°C na zewnątrz. Oznacza to, że zapewnia komfortowe ogrzewanie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

SMART Wi-Fi - Dzięki funkcji sterowania za pomocą aplikacji mobilnej, klimatyzator Ukura umożliwia wygodne zarządzanie temperaturą zarówno w domu, jak i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia klimatyzatora za pomocą tabletu lub smartfona, zapewniając sobie pełną elastyczność.

Zdalne sterowanie żaluzjami - Dzięki wbudowanym siłownikom, klimatyzator Ukura umożliwia wygodne sterowanie żaluzjami pionowymi i poziomymi za pomocą pilota lub sterownika ściennego. To gwarantuje nie tylko wygodę obsługi, ale także skuteczne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.

Ochrona antykorozyjna - Dzięki połączonym lamelom, klimatyzator Ukura skutecznie chroni się przed korozją i rozwojem bakterii na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej. Zapewnia to nie tylko dłuższą żywotność urządzenia, ale także czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2638 (820-3400)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 732 (100-1240)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 3,2 (0,4-5,4)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	2,8
SEER (W/W)	3,2
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	155

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2931 (820-3370)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 733 (120-1200)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 3,2 (0,5-5,2)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	2,6
SCOP (W/W)	4
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	910

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / C 1030 / 900 / 750 / 590
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	T / W / ? / N / C 510 / 460 / 350 / 280
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / ? / N / C 39 / 30 / 26 / 21
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	54
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 805 x 194 x 285
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 870 x 270 x 365
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	7,6 / 9,8
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	W / ? / N760 / 620 / 450
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	1750
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	55
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	62
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	740 × 270 × 495
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	835 × 300 × 540
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	23,2 / 25
ROZSTAW MOCOWA? S × G	452 × 255

TYP SPRĘŻARKI

Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	2150
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	9,3

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~50
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -20~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli

jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.