

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-przenosny-kaisai-kpph-09hr29-2-6-kw-p-5582.html>



Klimatyzator przenośny KAISAI KPPH-09HRG29 2,6 kW

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Cena poprzednia	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KPPH
Producent	KAISAI

Opis produktu

Klimatyzator przenośny KAISAI KPPH-09HRG29 2,6 kW

Klimatyzator KAISAI KPPH o mocy chłodniczej 2,6 kW posiada funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji. Ciepłe powietrze odprowadzane jest na zewnątrz poprzez elastyczny przewód wentylacyjny.

To doskonałe rozwiązanie w pomieszczeniach o niedużych obciążeniach cieplnych, o powierzchni do ok. 20 m². Dla bezpieczeństwa użytkownika zastosowano szczelną, metalową obudowę jednostki elektrycznej, zapobiegającą powstaniu ognia w przypadku spięcia elektrycznego.

ZASTOSOWANIE



domy



budynki
mieszkalne



biura



budynki
użyteczności
publicznej

CHARAKTERYSTYKA

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, osuszanie, wentylacja
- Programator czasowy
- Automatyczny restart
- Prosta instalacja
- Pilot zdalnego sterowania
- Wyświetlacz LED
- Wytrzymałe kółka

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

**AUTODIAGNOZA****PROGRAMATOR
CZASOWY****FUNKCJA SNU****AUTOMATYCZNY
RESTART****ODPAROWANIE
SKROPLIN**

- **autodiagnoza** - klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się, a na panelu wyświetlany jest kod błędu
- **programator czasowy** - funkcja daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora
- **funkcja snu** - urządzenie podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę, a wentylator pracuje na niskich obrotach. Dzięki temu spada zużycie energii elektrycznej, a klimatyzacja zapewnia najlepszy komfort dla użytkownika.
- **automatyczny restart** - podczas przerwy w dostępie do energii klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i przywraca je po wznowieniu zasilania. Dzięki temu nie ma potrzeby programowania urządzenia po każdym wyłączeniu prądu
- **odparowanie skroplin** - wykroplona woda jest transportowana do skraplacza, gdzie częściowo odparowuje. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dużego pojemnika na skropliny.

DANE TECHNICZNE

- Moc chłodnicza [kW]: **2,6**
- Klasa energetyczna: **A**
- EER: **2,6**
- Pobór mocy elektrycznej [W]: **1000**
- Prąd pracy [A]: **4,35**
- Przepływ powietrza [m³/h]: **295**
- Temperatura pracy [°C]: **17 - 35**
- Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]: **51,9/46,9**
- Wymiary netto s/g/w [mm]: **355x345x703**
- Waga [kg]: **25,3**
- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Ilość czynnika chłodniczego [g]: **170**