

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-przenosny-morso-wi-fi-42m2-do-4000-w-p-6478.html>



Klimatyzator przenośny Morso Wi-Fi 42m2 do 4000 W

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Warmtec Morso KP40W
Producent	SMARTUNITEC
Przepływ powietrza	398 m³/h
Zakres regulacji temperatury	16 - 31
Moc ogrzewania	3200 W
Moc chłodzenia	4000 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	46 m²
Sterowanie	manualne, na pilot
Funkcje	chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
Marka	Warmtec
Rodzaj	przenośny
Kod producenta	Warmtec Morso KP40W
Informacje dodatkowe	wbudowany wyświetlacz temperatury
Klasa energetyczna- ogrzewanie	A
Klasa energetyczna- chłodzenie	A
Zdolność osuszania	34 l/24 h

Opis produktu

✓ Klimatyzator przenośny Warmtec Morso+ KP40W

ZALETY

☐ Zalety klimatyzatora przenośnego Morso+ KP40W:

☐ **4 tryby pracy:** chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,

□ wydajność chłodzenia do **46 m2**

□ **Wi-Fi**

□ panelu sterującego **ControlBox+** (sterowanie klimatyzatorem umieszczonym na zewnątrz)

□ klasa energetyczna chłodzenia A,

□ klasa energetyczna ogrzewania A++,

□ ekologiczny czynnik chłodniczy **R290**,

□ 24-godzinny timer

□ pilot sterowania z cyfrowym wyświetlaczem,

□ kółka ułatwiające przemieszczanie,







✓ Gdzie stosować klimatyzator przenośny Morso+ KP40W z Wi-Fi ?

□ w domu i mieszkaniu,

□ w biurze i urzędzie,

□ w gabinecie usługowym np. kosmetycznym, SPA,

- w miejscu pracy,
- w przedszkolu i żłobku,
- w przyczepach campingowych,
- w każdym innym pomieszczeniu do 35 m².



Klimatyzator przenośny Morso+ KP40W z Wi-Fi

głównym zadaniem jest **chłodzenie (klimatyzacja) pomieszczeń do 46 m²**. Dodatkowo klimatyzator może pracować w trybie **ogrzewania, osuszania i cyrkulacji powietrza**. Dzięki temu z urządzenia można korzystać przez cały rok, niezależnie od pogody na zewnątrz.

✓ W skład zestawu wchodzi:

- ▶ klimatyzator przenośny Morso+ KP40W,
- ▶ rura wyrzutowa (13 cm / 150 cm),

- ▶końcówka wlotu rury,
- ▶końcówka wylotu rury,
- ▶wężyk odpływowy,
- ▶adapter plastikowy do okna, idealny do rolet
- ▶pilot sterowania
- ▶instrukcja obsługi,
- ▶karta gwarancyjna.



✓ Klimatyzator dwururowy

Dzięki **dodatkowemu akcesorium**, którym jest adapter CoolerBox możesz cieszyć się klimatyzatorem Morso+ w **opcji dwururowej**. Pozwoli to przede wszystkim na zwiększenie wydajności klimatyzatora oraz szybsze schłodzenie pomieszczenia. Dowiedz się więcej o adapterze CoolerBox i **nie daj się upaść**.

✓ Możliwość podłączenia panelu sterującego ControlBox

Dużym ułatwieniem w obsłudze urządzenia umieszczonego poza klimatyzowanym pomieszczeniem jest możliwość podłączenia panelu sterującego **ControlBox+**. Wystarczy założyć panel sterujący na koniec rury wprowadzającej chłodne powietrze do pomieszczenia i za pomocą przycisków na panelu ControlBox+ lub pilocie, sterować funkcjami klimatyzatora. ControlBox+ posiada regulowane manualnie kratki wylotu powietrza, które pozwalają na dostosowanie kierunku nadmuchu powietrza.

Uwaga: Panel sterujący ControlBox+ jest przeznaczony tylko do klimatyzatorów dostosowanych do podłączenia tego urządzenia.

✓ SPECYFIKACJA

☐ **Model:** Morso+ KP40W

☐ **Zasilanie:** 230 V~ / 50 Hz

☐ **Tryby pracy:**

→ chłodzenie

→ ogrzewanie

→ osuszanie

→ cyrkulacja

☐ **Powierzchnia użytkowania:** do 46 m²

☐ **Wydajność chłodnicza:** 4000 W

☐ **Wydajność chłodnicza BTU/h:** 14000

☐ **Maks. zużycie energii - chłodzenie:** 1535 W

☐ **Wydajność grzewcza:** 4000 W

☐ **Wydajność grzewcza BTU/h:** 14000

☐ **Maks. zużycie energii - ogrzewanie:** 1290 W

☐ **Klasa energetyczna - chłodzenie:** A

☐ **Klasa energetyczna - ogrzewanie:** A++

☐ **Efektywność EER:** 2,6

□ **Efektywność COP:** 3,1

□ **Czynnik chłodniczy:** R290

□ **Przepływ powietrza przez parownik:** 500 m³/h

□ **Przepływ powietrza przez skraplacz:** 640 m³/h

□ **Całkowity przepływ powietrza:** 1140 m³/h

□ **Wydajność osuszania:** do 70 l / 24 h



□ **Zakres regulacji temperatury pracy dla chłodzenia:** 17°C - 30°C

□ **Zakres regulacji temperatury pracy dla ogrzewania:** 15°C - 25°C

□ **Zakres regulacji wentylatora:**

→ tryb chłodzenia - 3-stopniowy

→ tryb ogrzewania - 2-stopniowy

☐ **Maks. poziom dźwięku:** do 53/ 54 dB

☐ **Stopień ochrony:** IP24

☐ **Długość przewodu zasilającego:** 1,5 m

☐ **Średnica rury odprowadzającej powietrze:** 14,7 cm

☐ **Długość rury odprowadzającej powietrze:** 1,5 m

☐ **Timer:** tak (24h)

☐ **Funkcja Swing:** nie

☐ **Funkcja Sleep:** tak

☐ **Pilot sterowania:** tak

☐ **Wi-Fi:** tak

☐ **Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.):** 30 x 76 x 55

☐ **Waga urządzenia:** 31 kg

☐ **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 33 x 81,5 x 58

☐ **Waga z opakowaniem:** 34 kg

☐ **Atest PZH:** nie

