

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/kurtyna-powietrzna-wodna-sonniger-guard-pro-150w-p-7048.html>

Kurtyna powietrzna wodna Sonniger GUARD PRO 150W



Cena brutto	4 599,00 zł
Cena netto	3 739,02 zł
Kod producenta	GUARD PRO 150W
Stan opakowania	oryginalne
Marka	Sonniger
Rodzaj	z nagrzewnicą wodną
Szerokość produktu	150 cm
Kod producenta	GUARD PRO 150W

Opis produktu

Kurtyna powietrzna wodna

Obecnie na rynku jest wiele kurtyń powietrznych o różnych parametrach, które znajdują swoje zastosowanie w wielu firmach oraz lokalach użytkowych takich jak salony fryzjerskie, przychodnie, restauracje czy kawiarnie. Zadajesz sobie pytanie, czy są w stanie wytrzymać ciągłą pracę przy maksymalnej eksploatacji na skalę przemysłową? Być może, ale jak długo... Dlatego firma **Sonniger** stworzyła **GUARD PRO** przeznaczony dla wymagających przedsiębiorców, którzy potrzebują mocnego i trwałego urządzenia w miejscach takich jak magazyny, doki dostawcze oraz fabryki.

Produkt wyróżnia świetny stosunek jakości do ceny, jest również trudno dostępny, a jego ilość mocno ograniczona. Dlatego nie zwlekaj, zamów już dziś i ciesz się nowym urządzeniem z serii Sonniger oraz szybką wysyłką, którą realizujemy do 48h.



Sonniger GUARD PRO 150W

- Wydajna cyrkulacja powietrza
- Nowoczesna stylistyka
- Skuteczna ochrona
- Cicha praca, zredukowana waga urządzenia



Najwyższa jakość

GUARD PRO 150W jest to obecnie najnowocześniejsza kurtyna przemysłowa dostępna na rynku europejskim. W budowę

urządzenia byli zaangażowani wyspecjalizowani inżynierowie, tworząc urządzenie innowacyjne technologicznie, ale nie zapomnieli przy tym, aby wszystkie elementy były spasowane i połączone w jedność oraz harmonii. Smukła konstrukcja została pomalowana proszkowo, aby zabezpieczyć powierzchnię kurtyny **GUARD PRO 150W** przed korozją, ścieraniem oraz nadaje wyjątkowy wygląd.



Duży zasięg i mocny strumień

Nie obawiaj się niewielkiego rozmiaru urządzenia, wewnątrz kurtyny **GUARD PRO 150W** drzemie prawdziwa moc. W układzie zastosowano wysokowydajne wentylatory o średnicy 450 mm, co w połączeniu z optymalnym przepływem powietrza pozwoli uzyskać zasięg strumienia do aż 8m. Twój magazyn ma różne wysokości bramy, zastanawiasz się jak zamontować **GUARD PRO 150W**, jego uniwersalna konstrukcja umożliwia instalację zarówno w pionie, jak i poziomie. Czy to nie jest świetne rozwiązanie?



Duża oszczędność

Chcesz ograniczyć wydatki? Nie czekaj, zainwestuj w kurtynę firmy Sonniger, która chroni Twoją firmę przed wysokimi kosztami za ogrzewanie. **GUARD PRO 150W** minimalizuje straty ciepła, utrzymując komfortową temperaturę oraz zapewnia prawidłową cyrkulację i wymianę powietrza. Dlatego nie musisz dodatkowo docieplać swoje hali lub magazynu, kurtyna powietrzna **PRO 150W** zupełności wystarczy.



System Active Protection

Jest to układ, w którym ciepłe powietrze przemieszcza się, w górnej strefie zapewniając komfort temperaturowy na poziomie użytkownika. System ten będzie działał tylko przy zakupie dwóch urządzeń. Kurtynę z wymiennikiem wodnym należy umieścić u podstawy bramy, drugą bez wymiennika natomiast instalujemy nad pierwszą. Tylko taka konfiguracja w pełni wykorzysta potencjał **Systemu Active Protection**.



Specyfikacja

- **Długość kurtyny [m]:** 1,5
- **Maksymalna wysokość drzwi [m]:** 8
- **Zakres mocy grzewczej [kW]:** 32
- **Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]:** 6500
- **Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]:** 1,6
- **Średnica króćców przyłączeniowych [``]:** 3/4
- **Silnik napięcie zasilania [V/Hz]:** 230/50
- **Pobór prądu silnika napięcia zasilania [A]:** 2,16
- **Silnika pobór mocy [kW]:** 0,5
- **Masa [kg]:** 54
- **Klasa ochrony [IP]:** 54
- **Wymiary [mm]:** 608,5(H) x 1500(W) x 520(L)

GUARD PRO 150W

wydatek powietrza - 6500 m³/h

parametry czynnika grzewczego		woda 60/40 °C					woda 70/50 °C					woda 90/70 °C				
temp. powietrza wlotowego	°C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
moc grzewcza	kW	19,1	17,0	14,9	12,8	10,7	23,9	21,5	19,2	17,0	14,7	33,0	30,8	28,5	26,2	23,9
temp. powietrza wylotowego	°C	8,8	12,7	16,7	20,6	24,5	10,5	14,5	18,6	22,6	26,5	14,3	18,2	22,2	26,2	30,2
przepływ wody	m³/h	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
opory hydrauliczne	kPa	2,4	1,8	1,3	0,9	0,5	3,7	3,1	2,5	2,0	1,5	6,7	5,9	5,2	4,4	3,8



Funkcje:

- Skutecznie ogrzewa pomieszczenia
- Chronią przed ciepłem, zimnem oraz kurzem
- Zimą zapobiegają przed niekontrolowanymi stratami ciepła, a latem przed jego napływem do pomieszczenia.
- Regulują cyrkulację powietrza



Zawartość opakowania:

- Kurtyna powietrzna wodna
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną
- Elementy montażowe