

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-elektryczna-nk160-3-4-1-160-mm-3-4-kw-p-6963.html>

Nagrzewnica elektryczna NK160-3,4-1 160 mm 3,4 kW

Cena brutto	499,99 zł
Cena netto	406,50 zł
Kod producenta	NK 160-3,4-1
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
EAN (GTIN)	4823016230164
Moc grzewcza	1.6 kW
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.5 kg
Marka	Vents
Rodzaj	elektryczna
Model	NK160-3,4-1 160 mm 3,4 kW
Kod producenta	NK 160-3,4-1

Opis produktu

Nagrzewnica Elektryczna proste rozwiązanie do dużych powierzchni




Nagrzewnice elektryczna **przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza** w systemach wentylacyjnych. Woda przepływa przez grzejnik lub cewkę, która zostaje podgrzana przez gaz, prąd elektryczny bądź energię słoneczną,

Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Proces przepływu wody **pozwała na szybkie** i skuteczne **rozprowadzenie ciepła** w całym pomieszczeniu,

Urządzenie takie jak nagrzewnica wodna **możemy zastosować na halach, magazynach czy sklepach o dużej powierzchni**, a także w systemach centralnego ogrzewania,

Produkt może **być zamontowany w zarówno pionowym jak i poziomym kanale** wentylacyjnym przy dowolnym kierunku przepływu powietrza.

**Dane techniczne:**

- Średnia przyłącza 160mm
- Wysokość 267mm
- Szerokość 120mm
- Moc 3,4 Kw
- Wymiary kołnierza 160mm
- Waga 2,5kg
- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
- maksymalna temperatura na wyjściu 40 stopni Celsjusza

Przy wyborze nagrzewnicy należy wziąć pod uwagę istotne parametry:

- rodzaj pomieszczenia.
- zapotrzebowanie cieplne
- wymiary pomieszczenia,
- wartość docelowej temperatury,

Cechy i zalety:

- **Zastosowanie:** do dużych powierzchni : sklep, hala, zakład,
- **Funkcjonalność:** szybko nagrzewa duże pomieszczenia,
- **Bezpieczeństwo:** nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem,
- **Estetyka:** całość zamknięta jest w estetycznej obudowie ,możemy zainstalować ją na ścianie jak klimatyzację co zapewni oszczędność miejsca, Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej,
- **Praktyczność:** dmuchawa zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu,
- **Komfort** gwarantuje nam cicha praca urządzenia,

Niewłaściwa izolacja może powodować zużycie większej ilości energii co w konsekwencji może to się przełożyć na wysokie rachunki.

Model	Wydajność [m³/h]	Natężenie [A]	Napięcie [V]	Moc [kW]	liczba elementów grzewczych x moc [kW]	Faza
NK 100-0.6-1/NK 100-0.6-1 U	60	2.6	1~230	0.6	1 x 0.6	1
NK 100-0.8-1/NK 100-0.8-1 U	80	3.5		0.8	1 x 0.8	1
NK 100-1.2-1/NK 100-1.2-1 U	90	5.2		1.2	2 x 0.6	1
NK 100-1.6-1/NK 100-1.6-1 U	120	7.0		1.6	2 x 0.8	1
NK 100-1.8-1/NK 100-1.8-1 U	130	7.8		1.8	3 x 0.6	1
NK 125-0.6-1/NK 125-0.6-1 U	60	2.6		0.6	1 x 0.6	1
NK 125-0.8-1/NK 125-0.8-1 U	80	3.5		0.8	1 x 0.8	1
NK 125-1.2-1/NK 125-1.2-1 U	90	5.2		1.2	2 x 0.6	1
NK 125-1.6-1/NK 125-1.6-1 U	120	7.0		1.6	2 x 0.8	1
NK 125-2.4-1/NK 125-2.4-1 U	150	7.8		2.4	3 x 0.8	1
NK 150-1.2-1/NK 150-1.2-1 U	120	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 150-1.7-1/NK 150-1.7-1 U	130	7.4		1.7	1 x 1.7	1
NK 150-2.0-1/NK 150-2.0-1 U	140	8.7		2.0	1 x 2.0	1
NK 150-2.4-1/NK 150-2.4-1 U	150	10.4		2.4	2 x 1.2	1
NK 150-3.4-1/NK 150-3.4-1 U	220	14.7		3.4	2 x 1.7	1
NK 150-3.6-3/NK 150-3.6-3 U	265	5.2		3.6	3 x 1.2	3
NK 150-5.1-3/NK 150-5.1-3 U	320	7.4		5.1	3 x 1.7	3
NK 150-6.0-3/NK 150-6.0-3 U	360	8.7		6.0	3 x 2.0	3
NK 160-1.2-1/NK 160-1.2-1 U	150	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 160-1.7-1/NK 160-1.7-1 U	160	7.4		1.7	1 x 1.7	1
NK 160-2.0-1/NK 160-2.0-1 U	170	8.7		2.0	1 x 2.0	1
NK 160-2.4-1/NK 160-2.4-1 U	180	10.4		2.4	2 x 1.2	1
NK 160-3.4-1/NK 160-3.4-1 U	250	14.8		3.4	2 x 1.7	1
NK 160-3.6-3/NK 160-3.6-3 U	265	5.2		3.6	3 x 1.2	3
NK 160-5.1-3/NK 160-5.1-3 U	375	7.4		5.1	3 x 1.7	3
NK 160-6.0-3/NK 160-6.0-3 U	440	8.7		6.0	3 x 2.0	3
NK 200-1.2-1/NK 200-1.2-1 U	150	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 200-1.7-1/NK 200-1.7-1 U	160	7.4		1.7	1 x 1.7	1
NK 200-2.0-1/NK 200-2.0-1 U	170	8.7		2.0	1 x 2.0	1
NK 200-2.4-1/NK 200-2.4-1 U	180	10.4		2.4	2 x 1.2	1
NK 200-3.4-1/NK 200-3.4-1 U	250	14.8		3.4	2 x 1.7	1
NK 200-3.6-3/NK 200-3.6-3 U	265	5.2		3.6	3 x 1.2	3
NK 200-5.1-3/NK 200-5.1-3 U	375	7.4		5.1	3 x 1.7	3