

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/okap-do-zabudowy-globalo-glo-beltero-60-1-inox-p-6186.html>

Okap do zabudowy Globalo GLO-BELTERO_60_1_INOX



Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępność - 1 dzień
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	GLOBALO
Załączone wyposażenie	Filtr aluminiowy, PRODUKT POLSKI, WIĘCEJ INFORMACJI W OPISIE PRODUKTU, wydajny, cichy, ekologiczny, kominowy, wysoka jakość wykonania, nowoczesny design
Sterowanie	mechaniczne
Waga produktu	6 kg
Cechy dodatkowe	60 cm, 61 dB, 115 W, 320 m³/h, inox, Klasa D, LED 2x3 W, pochłaniacz, wyciąg
Funkcje	wyciąg, pochłaniacz
Materiał	stal lakierowana
Marka	Globalo
Model	GLO-BELTERO_60_1_INOX
EAN	5900652385805
Szerokość produktu	59.6 cm
Kolor dominujący	srebrny/szary
Kod producenta	Beltero 60.1 Inox
Klasa efektywności energetycznej	D
Liczba stopni regulacji prędkości	3
Oświetlenie	LED
Rodzaj okapu	podszafkowy
Maksymalna wydajność	320 m³/h
Poziom hałasu	61 dB
Filtry	aluminiowy

Opis produktu

OKAP KUCHENNY BELTERO 60.1 INOX

Zalety i korzyści dla użytkownika okapu Beltero 60.1 Inox

Wielką zaletą okapu Beltero 60.1 Inox jest jego absolutnie dyskretny charakter. Z powodzeniem można go umieścić w niemalże każdej szafce, dzięki czemu zabiera bardzo niewielką ilość miejsca.

- Maksymalna wydajność: 320 m3/h
- Stal nierdzewna
- Klawisze Push-button



**Funkcjonalności:**

- Po podłączeniu okapu do kanału wentylacyjnego może on pracować jako wyciąg, trwale wyprowadzając pełne oparów powietrze z kuchni. Nie zawsze jednak mamy taką techniczną możliwość – w takim przypadku możemy zainstalować okap Beltero w trybie pochłaniacza, którego zadaniem jest oczyszczanie powietrza w obiegu zamkniętym.
- Okap do zabudowy meblowej Beltero możesz uzupełnić dwoma rodzajami filtrów: aluminiowym i węglowym. Aluminiowy kumuluje tłuste drobinki i uwalnia szafki od trudnej do usunięcia tłustej warstwy. Natomiast filtr węglowy (który zainstalować należy jedynie w trybie pochłaniacza) – zwalcza dokuczliwe zapachy.
- Oświetlenie diodowe (2 x 3 W) zapewni rozświetlenie przestrzeni znajdującej się bezpośrednio pod okapem.
- Klawisze Push-button (łatwe i wygodne w obsłudze) umożliwiają sterowanie sprzętem.
- Okap do zabudowy Beletro posiada aż 3 stopnie wydajności, których głośność leży w przedziale od 47 do 61 dB.

Przeznaczenie:

- Okap Beltero 60.1 Inox jest chętnie wybierany do kuchni zamkniętych jak i tych większych otwartych na inne pomieszczenia. Bardzo dobrze sprawdza się w nowoczesnych meblach kuchennych jak i w bardziej klasycznych, a okap umieszcza się w specjalnie przygotowanych konstrukcjach.



*****UWAGA*****

OKAPY GLOBALO (z wyjątkiem Heweno i wszystkich okapów podwieszanych) mają możliwość zamontowania turbiny zewnętrznej, montowanej w innym pomieszczeniu, lub poza budynkiem.

Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania?

Cicha praca okapu. Silnik montujemy w innym pokoju, na poddaszu lub na zewnątrz. W Państwa kuchni nie musi już rozbrzmiewać szum.

Prostota podłączenia i elastyczna praca okapu.

Okap po podłączeniu zewnętrznej turbiny, regulowany jest w 3 trybach.

WAŻNE WAŻNE WAŻNE, aby skorzystać z tego rozwiązania, należy wybrać jedną z opcji Kup w zestawie, znajdującą się powyżej.

Do wyboru:

TURBINA WEWNĘTRZNA TW 3.1

TURBINA WEWNĘTRZNA TW 2.1

TURBINA WEWNĘTRZNA TW 1.2

TURBINA ZEWNĘTRZNA TZ 1.1

Po zamówieniu okapu i turbiny. Państwa okap zostanie dostosowany do wybranej turbiny.

Przy takim zamówieniu okap nie będzie posiadał silnika. Silnik znajduje się jedynie w turbinie.





Rodzaje turbin

Turbina wewnętrzna TW 1.2 marki Globalo przeznaczona jest do montażu np. w spiżarni lub na strychu. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Obudowa turbiny wykonana została ze stali lakierowanej, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału płaskiego (22 x 9 cm) lub okrągłego (fi 15)

Turbina wewnętrzna TW 2.1 marki Globalo przeznaczona jest do montażu np. w spiżarni lub na strychu. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Gwarancja ciszy

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo

Współpraca z okapami Globalo

Obudowa turbiny wykonana została ze stali lakierowanej, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału płaskiego (22 x 9 cm) lub okrągłego (fi 15)

Turbina wewnętrzna TW 3.1 marki Globalo przeznaczona jest do montażu np. w spiżarni lub na strychu. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Obudowa turbiny wykonana została ze stali lakierowanej, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału płaskiego (22 x 9 cm) lub okrągłego (fi 15)

Gwarancja ciszy

Obudowa ze stali nierdzewnej Inox

Współpraca z okapami Globalo

Turbina wewnętrzna TZ1.1 marki Globalo przeznaczona jest do montażu na zewnątrz budynku. Dzięki temu, że nie działa bezpośrednio w kuchni – stanowi gwarancję cichej pracy każdego okapu kuchennego.

Obudowa turbiny wykonana została ze stali nierdzewnej Inox, która zapewnia bezpieczne i trwałe działanie urządzenia.

Turbina zewnętrzna działa w 4-stopniowym zakresie prędkości. Jeżeli okap posiada 3-stopniowy zakres prędkości, wówczas regulacja odbywa się na 3 biegach.

Możliwość podłączenia za pomocą kanału okrągłego (fi 15)



