

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/osuszacz-powietrza-rotenso-dorai-d16x-p-6618.html>



Osuszacz powietrza Rotenso Dorai D16X

Cena brutto	927,50 zł
Cena netto	754,07 zł
Kod producenta	D16X
EAN (GTIN)	5903919601373
Marka	Rotenso
Model	D16X DORAI
Kod producenta	D16X

Opis produktu

Osuszacz powietrza Rotenso Dorai D16X?

- ✓ Przeznaczony do pomieszczeń **44 m²**.
- ✓ Posiada **tryb kontroli wilgotności** powietrza w zakresie 45% do 55%.
- ✓ Wysoka wydajność osuszania do **16 l na dobę**.
- ✓ Generując **ujemne jony tlenu**, Super Jonizer neutralizuje zarodniki powietrza pleśni i grzybów oraz **zapewnia równowagę jonową**.
- ✓ Funkcja **utrzymywania wilgotności** w zakresie od 35% do 85%.
- ✓ Smart **WiFi**.
- ✓ Antykorozyjne **połączane lamele**.
- ✓ Funkcja **autodiagnozy** oraz **uruchamiania awaryjnego**.
- ✓ **Wskaźnik** zapełnionego zbiornika.
- ✓ Ekologiczny **czynnik chłodniczy R290**
- ✓ **System kontroli** i szeroki kąt nawiewu
- ✓ Maksymalny poziom głośności wynosi **52 dB**

**????KOMPAKTOWA BUDOWA I MOBILNOŚĆ????**

Urządzenie posiada kółka i niewielkie rozmiary ułatwiają przenoszenie osuszacza z pomieszczenia do pomieszczenia.

????DUŻY ZBIORNIK NA SKROPLINY????

Przestronny zbiornik kondensatu pozwala na bezobsługową pracę osuszacza przez wiele godzin. Dodatkowo osuszacz Dorai jest podłączony do zewnętrznego odpływu kondensatu.







Model				D16X
Wydajność	30°C/80% RH	Wydajność osuszania	l/24h	16
		Pobór mocy	W	330
		Prąd pracy	A	1,9
		EEV	L/kWh	2,0
	27°C/60% RH	Wydajność osuszania	l/24h	9,0
		Pobór mocy	W	270
		Prąd pracy	A	1,7
		EEV	L/kWh	1,4
Maks. pobór mocy			W	430
Maks. prąd pracy			A	2,2
Zakres osuszania - wilgotność			%	35 - 85
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni			m²	29 - 44
Pojemność zbiornika			l	3,0
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/h	150 / 122 / 74
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N	dB(A)	46 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej				52
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	350 × 245 × 510
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	385 × 300 × 530
Waga netto / Waga brutto			kg	14 / 15,2
Typ sprężarki				Tłokowa
Czynnik chłodniczy	Typ			R290
	GWP			3
	Ilość czynnika	kg		0,070
		TCO ₂ eq		0
Odpływ skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zakres pracy w pomieszczeniu			°C	5 - 32