


Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/pompa-ciepła-rotenso-mono-windmi-16kw-wim160x3-p-6667.html>



Pompa ciepła Rotenso MONO WINDMI 16kW WIM160X3

Cena brutto	27 483,00 zł
Cena netto	22 343,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	WIM160X3 R14
Producent	ROTENSO
Stan opakowania	oryginalne
Waga	184.4 kg
Maksymalna moc grzewcza	16 kW
Typ	monoblok
Marka	Rotenso
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	WIM160X3 R14

Opis produktu

Pompa ciepła Rotenso WINDMI WIM160X3 16 kW

- Pompa ciepła typu **monoblok**, trójfazowa, o wydajności grzewczej **16,0 kW** (A7/W35).
- Jest to bardzo wydajna jednostka o wysokiej klasie efektywności energetycznej **A+++** (dla temp. zasilania 35°) i **A++** (dla temp. zasilania 55°), dysponująca wskaźnikiem SCOP 4,78 (dla temp. zasilania 35°C).
- Temperatura wody na wyjściu w trybie grzania jest dostępna w zakresie od 20°C do 62°C a w trybie CWU w zakresie od 40°C do 62°C.



☐ Odporna na warunki atmosferyczne

► Pompa jest przygotowana do pracy **w skrajnych warunkach** pogodowych, do temperatury zewnętrznej **-25°C**. Aby zapewnić bezproblemową eksploatację w temperaturach poniżej 0°C **pompa jest wyposażona w grzałkę tacy ociekowej**, której działanie chroni przed zamarzaniem skroplin i zalodzeniem jednostki zewnętrznej zapobiegając tym samym ewentualnym uszkodzeniom wentylatora i wymiennika pompy ciepła.

► Drugim ważnym elementem wyposażenia pompy jest **grzałka karteru sprężarki**, która w temperaturach poniżej 0° podgrzewa olej kompresora przygotowując urządzenie do bezproblemowego startu w niesprzyjających warunkach pogodowych. Takie rozwiązanie techniczne **gwarantuje bezawaryjną pracę** oraz wydłuża żywotność sprężarki – serca pompy ciepła.

☐ Gotowa na sytuacje ekstremalne

► Pompa ciepła Rotenso Windmi WIM160X3 jest wyposażona w **grzałkę wspomagającą** o mocy **3 kW**. W sytuacjach awaryjnych lub przy bardzo niskich temperaturach, dla ekonomiki pracy pompy ciepła wskazane jest aby pompa posiłkowała się grzałkami wspomagającymi przygotowanie ciepłej wody CO.

► Warto wiedzieć, że zastosowanie grzałek **korzystnie** wpływa na **trwałość** i **niezawodność** pompy ciepła.



Łatwa w instalacji i obsłudze

Pompa ciepła Rotenso Windmi to urządzenie

- ▶ łatwe w instalacji, konserwacji i bieżącym użytkowaniu.
- ▶ Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy pompy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jej elementów.
- ▶ Zastosowanie jednowentylatorowej konstrukcji wentylatora, dwurotacyjnej sprężarki DC i optymalizacja konstrukcji orurowania znacząco wpłynęły na cichą pracę pompy.
- ▶ Pompą Rotenso Windmi można sterować z poziomu **aplikacji mobilnej** jak i nowoczesnego sterownika przewodowego.
- ▶ Na pompy obowiązuje aż **5 letnia gwarancja**. Nabywca ma zapewnioną profesjonalną opieką serwisową i gwarancyjną. Producent zapewnia bezpłatne uruchomienie pompy przez autoryzowany serwis, dostęp do ogólnopolskiej sieci serwisowej i szybki czas reakcji serwisowej.



- ✓ **Zasilanie (V-Hz, Ø) 380-420~50, 3f**
- ✓ **Grzanie (A7/W35) \ Wydajność (kW) 16**
- ✓ **Grzanie (A7/W35) \ Pobór mocy (kW) 3.48**
- ✓ **Grzanie (A7/W35) \ COP 4.6**
- ✓ **Grzanie (A7/W45) \ Wydajność (kW) 16**
- ✓ **Grzanie (A7/W45) \ Pobór mocy (kW) 4.57**
- ✓ **Grzanie (A7/W45) \ COP 3.5**

- ✓ Grzanie (A7/W55) \ Wydajność (kW) 13.5
- ✓ **Grzanie (A7/W55) \ Pobór mocy (kW) 5**
- ✓ Grzanie (A7/W55) \ COP 2.7
- ✓ **Chłodzenie (A35/W18) \ Wydajność (kW) 14.5**
- ✓ Chłodzenie (A35/W18) \ Pobór mocy (kW) 3.82
- ✓ **Chłodzenie (A35/W18) \ EER 3.8**
- ✓ Chłodzenie (A35/W7) \ Wydajność (kW) 14
- ✓ **Chłodzenie (A35/W7) \ Pobór mocy (kW) 5,28**
- ✓ Chłodzenie (A35/W7) \ EER 2.65





□ W skład urządzenia WIM100X1 wchodzi:

► jednostka zewnętrzna

► sterownik przewodowy,

► kabel sterowniczy

► czujnik zbiornika CWU,

► wymiennik płytowy,

► czujnik przepływu,


► naczynie przeponowe

► pompa wodna,

► zawór bezpieczeństwa,

► zawór odpowietrzający

► filtr wody typu Y



Inne pompy ciepła, a także urządzenia energii odnawialnej, znajdziesz na naszych innych aukcjach