

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/przewod-wentylacyjny-flex-spiro-75mm-1mb-na-metry-p-6787.html>

Przewód wentylacyjny Flex spiro 75mm 1mb NA METRY



Cena brutto	9,99 zł
Cena netto	8,12 zł
Kod producenta	RF-75
EAN (GTIN)	5907564674201
Liczba m w ofercie	1 m
Marka	Smartunitec
Rodzaj	kanal elastyczny
Kod producenta	RF-75

Opis produktu

Przewód wentylacyjny fi 75 mm / 1 mb

cena dotyczy 1 mb przewodu [1 szt.= 1 mb]

*Na pozostałych aukcjach dostępne rolki 50mb



- Średnica zewnętrzna: $\varnothing$ 75 mm
- Średnica wewnętrzna: $\varnothing$ 61 mm
- 1 szt = 1mb
- Wewnętrzna powłoka z jonów srebra zapewniająca antygrzybiczość i antybakteryjność
- Właściwości antystatyczne
- Wysoka odporność mechaniczna
- Możliwość ukrycia w wylewkach, stropach, sufitach podwieszanych
- Duża elastyczność i wytrzymałość

UNITFLEX 75 to elastyczne kanały przeznaczone do dystrybucji powietrza w systemach wentylacji mechanicznej.

Wykonane są z wysokoudarowego polietylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości.

Przewody pokryte są antybakteryjną powłoką wykonaną na bazie tlenku srebra, która zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i ma właściwości antystatyczne.

Warstwa jonów srebra naniesiona metodą nanotechnologii skutecznie zabezpiecza przewody przed rozwojem bakterii.

Środek przewodu jest gładki co zapewnia niskie straty ciśnienia w instalacji.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom zapewniają komfortowe warunki dystrybucji powietrza, a ich niewielka średnica pozwala ukryć je w stropach, wylewkach i sufitach podwieszanych.

Przewody łączone są z pozostałymi elementami instalacji na wcisk.

Wysoką szczelność systemu gwarantuje zastosowanie uszczelek w miejscach połączeń.

UNITFLEX to system składający się z przewodów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, rozdzielaczy, przepustnic, anemostatów, kratek, czerpni/wyrzutni, zaślepek, złączek, uszczelek, akcesoriów montażowych oraz innych elementów tworzących kompletną instalację wentylacyjną, do której można podłączyć rekuperator.

System UNITFLEX zapewnia:

- dużą elastyczność montażu, która umożliwia poprowadzenie instalacji na podłodze, ścianie lub suficie
- ukrycie instalacji pod tynkami, płytami gipsowo-kartonowymi, zamurowanie w stropach lub wylewkach,
- wytrzymałość i trwałość materiałów,
- oszczędność miejsca - elastyczność przewodów i niewielkie rozmiary pozostałych elementów dają możliwość
- poprowadzenia instalacji najkrótszą drogą,
- właściwości antybakteryjne, antygrzybiczne i antystatyczne.

Ważne:

W 1 paczce wysyłamy maksymalnie odcinek 10 metrowy

Jeżeli chcieliby Państwo zamówić przykładowo 17m, zostanie wysłany odcinek 10m i odcinek 7m

Na naszych innych aukcjach mamy rury do połączenia przewodów.