

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/przewod-wentylacyjny-unitflex-75-p-3611.html>



Przewód wentylacyjny UNITFLEX 75

Cena brutto	395,00 zł
Cena netto	321,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RF75
Producent	SMARTUNITEC - instalacje

Opis produktu

UNITFLEX 75

UNITFLEX 75:
Średnica zewnętrzna: $\varnothing$ 75 mm
Średnica wewnętrzna: $\varnothing$ 61 mm
Rolka: 50 mb



- Wewnętrzna powłoka z jonów srebra zapewniająca antygrzybiczną i antybakteryjność
- Właściwości antystatyczne
- Wysoka odporność mechaniczna
- Możliwość ukrycia w wylewkach, stropach, sufitach podwieszanych
- Duża elastyczność i wytrzymałość

UNITFLEX 75 to elastyczne kanały przeznaczone do dystrybucji powietrza w systemach wentylacji mechanicznej.

Wykonane są z wysokoudarowego polietylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości.

Przewody pokryte są antybakteryjną powłoką wykonaną na bazie tlenku srebra, która zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i ma właściwości antystatyczne.

Warstwa jonów srebra naniesiona metodą nanotechnologii skutecznie zabezpiecza przewody przed rozwojem bakterii.

Środek przewodu jest gładki co zapewnia niskie straty ciśnienia w instalacji.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom zapewniają komfortowe warunki dystrybucji powietrza, a ich niewielka średnica pozwala ukryć je w stropach, wylewkach i sufitach podwieszanych.

Przewody łączone są z pozostałymi elementami instalacji na wcisk.

Wysoką szczelność systemu gwarantuje zastosowanie uszczelek w miejscach połączeń.

UNITFLEX to system składający się z przewodów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, rozdzielaczy, przepustnic, anemostatów, kratek, czerpni/wyrzutni, zaślepek, złączek, uszczelek, akcesoriów montażowych oraz innych elementów tworzących kompletną instalację wentylacyjną, do której można podłączyć rekuperator.

System UNITFLEX zapewnia:

- dużą elastyczność montażu, która umożliwia poprowadzenie instalacji na podłodze, ścianie lub suficie
- ukrycie instalacji pod tynkami, płytami gipsowo-kartonowymi, zamuirowanie w stropach lub wylewkach,
- wytrzymałość i trwałość materiałów,
- oszczędność miejsca - elastyczność przewodów i niewielkie rozmiary pozostałych elementów dają możliwość poprowadzenia instalacji najkrótszą drogą,
- właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antystatyczne.