

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-frapol-onyx-compact-1000-basic-p-6322.html>



Rekuperator Frapol Onyx Compact 1000 Basic

Cena brutto	19 999,00 zł
Cena netto	16 259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OnyxCompact1000b
Kod producenta	OnyxCompact1000b
Producent	Frapol
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	128 kg
Marka	Frapol
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	OnyxCompact1000B

Opis produktu



OnyX Compact 1000 + sterownik Basic

CENTRALA

Frapol Onyx Compact 1000+ sterownik BASIC

- To centrala stojąca przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych.
- Jej konstrukcja umożliwia montaż zarówno na izolowanym poddaszu jak również w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych kondygnacjach budynku.

-
- Zapewnia ciągły dopływ powietrza
 - Międzyczasie skutecznie niweluje poziom dwutlenku węgla
 - Redukuje poziom szkodliwych pyłów w pomieszczeniach


□ D Z I Ę K I T E M U □

- Oddychasz powietrzem o **lepszej jakości**
 - Cieszysz się **lepszym** samopoczuciem
 - Prawdopodobnie będziesz **żyć dłużej**
 - Sąsiad palący czym popadnie, przestaje być tak uciążliwy
-




Centrala **Onyx Compact 1000** spełnia wymagania **WFOŚiGW** dotyczące programu **Czyste Powietrze**.

Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	999,1
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	424
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1800
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wył. instalacyjny C16
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	565x1063x1477
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	Ø315
Waga	kg	128
Klasa zastosowanych filtrów	-	ISO Coarse 60% (G4)
Wymiary filtra (szer. x wys.)	mm	2x 400x180x25
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I
Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym		
Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	100%, Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART



Sprawność temperaturowa, pobór mocy







PARAMETRY

- Maksymalny strumień powietrza (100Pa) - **999,1m³/h**
- Maksymalny pobór mocy wentylatorów - **424W**
- Moc nagrzewnicy wstępnej - **1800W**
- Waga **128kg**
- Stopień ochrony **IP40**
- Automatyka - Frapol Smart
- Zakres temperatur pracy - 5-45 stopni Celsjusza

WYMIARY

- Długość **1340mm**
- Długość z mufami **1477mm**
- Szerokość bez rewizji **502mm**
- Szerokość z rewizją **565mm**
- Wysokość bez nóżek **980mm**
- Wysokość z nóżkami **1063mm**
- Średnica muf **200mm**






100% automatyczny system obejścia



klasa energetyczna A



zmniejszone o 40% opory wymiennika



filtry G4 o dużej powierzchni filtracyjnej



świeże, przefiltrowane powietrze





odzysk energii cieplnej do 95%

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- 100% automatyczny BYPASS
- Opory wymiennika zmniejszone o 40%
- **Świeże** przefiltrowane powietrze
- **Odzysk energii** cieplnej nawet do **95%**

Sprawdzony wieloletnimi testami system:

- Regularny monitoring **jakości** powietrza
- Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła



Nowa lepsza odsłona

Na naszych innych aukcjach, znajdziesz rekuperatory ze sterownikiem Advanced. To ta sama funkcjonalność i sprawdzony system, w jeszcze lepszej i wyraźniejszej odsłonie.

- 5" wyświetlacz
- Bardziej przejrzyste informacje
- Dotykowy ekran
- Wszystkie informacje w kolorze

*Opcjonalna wersja jest droższa, dostępna na innych aukcjach

