

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-frapol-onyx-compact-750-advanced-p-6321.html>



Rekuperator Frapol Onyx Compact 750 ADVANCED

Cena brutto	18 095,00 zł
Cena netto	14 711,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OnyxCompact750A
Kod producenta	OnyxCompact750A
Producent	Frapol
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	frapol onyx compact 750
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	128 kg
Marka	Frapol

Opis produktu



Onyx Compact 750 + sterownik ADVANCED

Przedmiotem tej oferty jest produkt z montażem (na stawceVAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłączeniami pod centralę. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatkuVAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy fakturaVAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m2 dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W obrębie 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,94 zł netto) za kilometr wg wskazań google maps - najkrótszy wskazany

odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

C E N T R A L A

Frapol Onyx Compact 750

- To centrala stojąca przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych.
- Jej konstrukcja umożliwia montaż zarówno na izolowanym poddaszu jak również w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych kondygnacjach budynku.

- Zapewnia ciągły dopływ powietrza
- Międzyczasie skutecznie niweluje poziom dwutlenku węgla
- Redukuje poziom szkodliwych pyłów w pomieszczeniach

□ D Z I Ę K I T E M U □


- Oddychasz powietrzem o **lepszey jakości**
- Cieszysz się **lepszey** samopoczuciem
- Prawdopodobnie będziesz **żyć dłużej**
- Sąsiad palący czym popadnie, przestaje być tak uciążliwy




Centrala **Onyx Compact 750** spełnia wymagania **WFOŚiGW** dotyczące programu **Czyste Powietrze**.

Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	877
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	338
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1800
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wył. instalacyjny C10
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	565x1063x1477
JPM	W/(m ³ /h)	0,27
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	Ø315
Waga	kg	128
Klasa zastosowanych filtrów	-	ISO Coarse 60% (G4)
Wymiary filtra (szer. x wys.)	mm	2x 400x180x25
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I
Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym		
Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	100%, Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

Sprawność temperaturowa, pobór mocy



Wydajność







PARAMETRY

- Maksymalny strumień powietrza (100Pa) - **877m³/h**
- Maksymalny pobór mocy wentylatorów - **338W**
- Moc nagrzewnicy wstępnej - **1800W**
- Waga **128kg**
- Stopień ochrony **IP40**
- Automatyka - Frapol Smart
- Zakres temperatur pracy - 5-45 stopni Celsjusza

WYMIARY

- Długość **1340mm**
- Długość z mufami **1477mm**
- Szerokość bez rewizji **502mm**
- Szerokość z rewizją **565mm**
- Wysokość bez nóżek **980mm**
- Wysokość z nóżkami **1063mm**
- Średnica muf **200mm**






100% automatyczny system obejścia



klasa energetyczna A



zmniejszone o 40% opory wymiennika



filtry G4 o dużej powierzchni filtracyjnej



świeże, przefiltrowane powietrze




odzysk energii cieplnej do 95%

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- 100% automatyczny BYPASS
- Opory wymiennika zmniejszone o 40%
- **Świeże** przefiltrowane powietrze
- **Odzysk energii** cieplnej nawet do **95%**

Sprawdzony wieloletnimi testami system:

- Regularny monitoring **jakości** powietrza
- Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła




100% automatyczny system obejścia



klasa energetyczna A



zmniejszone o 40% opory wymiennika




filtry G4 o dużej powierzchni filtracyjnej



świeże, przefiltrowane powietrze



odzysk energii cieplnej do 95%



Nowa lepsza odsłona

Na tej aukcji kupujesz sterownik **Frapol ADVANCED**

To najnowocześniejszy sterownik w jaki możesz wyposażać swoją centralę. Jest przejrzysty, obserwujesz procesy pracy rekuperatora, a wszystko obsłużysz bezproblemowo i w prosty sposób.

- 5" wyświetlacz
- Bardziej przejrzyste informacje
- Funkcje cyklicznego czyszczenia wymiennika i definiowania sposobu jego pracy
- Dotykowy ekran
- Wszystkie informacje w kolorze
- Programowanie tygodniowego harmonogramu pracy, z podziałem na kilka przedziałów pracy rekuperatora każdego dnia,
- Automatyczne powiadomienia o zalecanych przeglądach technicznych,

