

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-800-sterownik-z-montazem-p-7725.html>



Rekuperator Wanas 800 + sterownik z montażem

Cena brutto	19 803,00 zł
Cena netto	18 336,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Kod produktu	WANAS800
Marka	WANAS

Opis produktu

Przedmiotem tej aukcji jest produkt z montażem (na stawce VAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłączeniami pod centralę. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatku VAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy faktura VAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m² dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W obrębie 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,95 zł netto) za kilometr wg wskazań <https://www.google.pl/maps> - najkrótszy wskazany odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

OPCJA - Zapraszamy Do Kontaktu Osoby Zainteresowane Zakupem Bez Montażu Na Stawce 23% VAT z Atrakcyjnym Rabatem

Rekuperator WANAS 800 jest to kompaktowa centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii, cichą pracą, wysoką sprawnością cieplną oraz łatwą obsługą.

Przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 400 m².

**ZALETY PRODUKTU:**

- **Aluminiowy krzyżowo - przeciwprądowy wymiennik ciepła**
- **3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem**
- **Nagrzewnica wstępna - w cenie urządzenia**
- **Automatyczny 100% Bypass - w cenie urządzenia**
- **Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik - w cenie urządzenia**
- **Solidna, niepalna konstrukcja - brak elementów styropianowych**
- **Energooszczędne wentylatory najnowszej generacji**
- **Możliwość sterowania centralą wentylacyjną przez Internet**

**STEROWNIK:**

- program tygodniowy
- sterowanie bypassem
- 3 algorytmy zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem
- funkcja kominek impreza
- montaż podtynkowy lub natynkowy
- sterowanie nagrzewnicą wtórną
- sterowanie chłodnicą
- sterowanie GWC
- pełna regulacja wydajności 1-100%
- możliwość sterowania w oparciu o czujnik wilgotności i CO2
- możliwość sterowania kotłem gazowym
- możliwość podłączenia pod centralę alarmową lub wyłącznik łazienkowy w celu zmiany stanu pracy na bieg I lub III
- zdalne sterowanie przez internet
- informacja o wymianie filtrów



Najwydajniejszy produkt w swojej klasie.



Klasa JZE	-	A
JZE dla klimatu umiarkowanego	kWh/(m ² /rok)	-38,22
JZE dla klimatu chłodnego	kWh/(m ² /rok)	-75,03
JZE dla klimatu ciepłego	kWh/(m ² /rok)	-14,51
Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	m ³ /h	900
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014)	dB(A)	40/61
Spręż dyspozycyjny (przy 800 m ³ /h)	Pa	200
Zużycie energii	W	24-335
Moc nagrzewnicy wstępnej - SMART HEATER	W	2 000
Zasilanie	V/Hz	230/50
Średnica króćców	mm	250
Maks. sprawność wg UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 120 m ³ /h, SWM	%	90,5
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	81,9
Wysokość	mm	407
Szerokość	mm	1670
Głębokość	mm	1 120
Masa	kg	130
Klasa filtra	ISO COARSE 75%	

Opcjonalnie można zakupić rekuperator ze sterownikiem V2

