

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-815v-hi-tech-z-montazem-p-7717.html>



Rekuperator Wanas 815V Hi-Tech z montażem

Cena brutto	19 289,00 zł
Cena netto	17 860,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Kod produktu	Wanas815VHi-Tech
Marka	WANAS

Opis produktu

Przedmiotem tej aukcji jest produkt z montażem (na stawce VAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłogami pod centralą. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatku VAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy faktura VAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m² dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W obrębie 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,95 zł netto) za kilometr wg wskazań <https://www.google.pl/maps> - najkrótszy wskazany odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

OPCJA - Zapraszamy Do Kontaktu Osoby Zainteresowane Zakupem Bez Montażu Na Stawce 23% VAT z Atrakcyjnym Rabatem

Rekuperator WANAS 815 V HI-TECH to nowoczesna centrala wentylacyjna z pionowym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS HI-TECH to najnowsze rozwiązania technologiczne zamknięte w kompaktowej centrali. Podświetlane logo oraz ścienny szklany sterownik do rekuperatora uciechy miłośników nowoczesnego designu.

Wysłuchując się w oczekiwania i potrzeby użytkowników, projektanci wzbogacili nowe centrale m.in. o system automatycznego równoważenia przepływu powietrza, protokół komunikacyjny MODBUS RTU oraz automatyczną nagrzewnicę wstępną.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 460 m².

Każdy rekuperator standardowo wyposażony jest w nowoczesny sterownik ścienny z dotykowym przednim panelem szklanym. Dodatkowo rekuperator, dzięki wbudowanemu modułowi przewodowo łączy się z internetem i może być obsługiwany zdalnie.

**ZALETY PRODUKTU:**

- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- Cicha praca - 7dBA mniej na nawiewie na biegu II
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoją moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym
- Wnętrze i obudowa pomalowane farbą poliestrową
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego



- Klasa JZE*, -, A,
- JZE dla klimatu umiarkowanego, kWh/(m2/rok), -36,64,
- JZE dla klimatu chłodnego, kWh/(m2/rok), -73,76,
- JZE dla klimatu ciepłego, kWh/(m2/rok), -12,75,
- Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa), m3/h, 890,
- Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014), dBA, 43/58,
- Spręż dyspozycyjny (przy 815 m3/h), Pa, 180,
- Zużycie energii, W, 23-337,
- Moc nagrzewnicy wstępnej, W, 2000,
- Zasilanie, V/Hz, 230/50,
- Średnica króćców, mm, 250,
- Maks. sprawność, %, 94,3,
- Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, %, 83,1,
- Wysokość, mm, 897,
- Szerokość, mm, 1147,
- Głębokość, mm, 696,
- Masa, kg, 133,5,
- Klasa filtra, -, ISO COARSE 75%,

*Przy zastosowaniu czujników wilgotności lub CO2



Możliwość opcjonalnej (dodatkowa opłata) wymiany wymiennika na entalpiczny, który:

- Usprawnia pracę rekuperatora
- Kontroluje poziom wilgoci w domu

