

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rts-1-400-regulator-temperaturowy-predkosci-obrotow-p-2266.html>



RTS-1-400 Regulator temperaturowy prędkości obrotów

Cena brutto	244,77 zł
Cena netto	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RTS-1-400
Producent	VENTS - Professional

Opis produktu

Zastosowanie

Stosowany do sterowania temperaturowego w systemach wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania powietrza jak również sterowania wentylatorami i zaworami agregatów ogrzewania powietrznego z trzy biegowymi wentylatorami 230 V. Pozwala w automatycznym systemie pracy zmieniać intensywność nagrzewania/chłodzenia.

Konstrukcja i sterowanie

W obudowie panelu wykonanego z plastiku jest wbudowany czujnik temperatury. Na frontowej płycie pulpitu znajduje się wyświetlacz LCD z podświetleniem przycisku sterowania. Wyświetlacz wskazuje obecną oraz ustawioną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wybrany system (ochłodzenie, nagrzewanie) lub automatyczne ustawioną prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można ustawić ręcznie za pomocą przycisków sterowania. Istnieje możliwość sterowania trzema prędkościami (szybko, średnio/wolno) automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

- podświetlenie monitora umożliwia korzystanie z pulpitu w warunkach słabego oświetlenia,
- podtrzymywanie temperatury z dokładnością do 1°C,
- zachowanie ustawień użytkownika po wyłączeniu zasilania,
- praca w „systemie nocnym” (patrz grafik pracy w systemie nocnym niżej).

Dostępne dwa warianty:

- model **RTS-1-400** nie jest wyposażony w pilot,
- model **RTSD-1-400** jest wyposażony w pilot. (Dostępny na innej aukcji)


Montaż

Pulpit sterowania jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość montażu urządzenia 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się ustawiania panela obok okna, drzwi, urządzeń grzewczych lub chłodzących.


Dane techniczne

	RTS-1-400	RTSD-1-400
Napięcie (V)	1~ 230	
Pobór prądu (A)	2,0	
Ilość przełączanych prędkości	3	
Zakres regulacji temperatury (°C)	+10...+30	
Wymiary AxBxC (mm)	88x88x51	
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	40	
Klasa bezpieczeństwa	IP 40	
Panel zdalnego sterowania (pilot)	nie	tak


Warianty podłączenia regulatora:



Wentylacja
z nagrzewaniem i chłodzeniem



Wentylacja
z nagrzewaniem i chłodzeniem,
system SPDT
z 3 przewodami zaworów



Wentylacja
z nagrzewaniem i chłodzeniem,
system SPDT
z 2 przewodami zaworów

Warianty podłączenia regulatora:

