

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/wentylator-osiowy-klmq-colors-100th-z-czujnikiem-wilgotnosci-oraz-timerem-p-7570.html>



Wentylator osiowy KLIQ COLORS 100TH z czujnikiem wilgotności oraz timerem

Cena brutto	189,99 zł
Cena netto	154,46 zł
Kod producenta	D100V3H
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - F
EAN (GTIN)	5907660875397
Średnica	100 mm
Klasa efektywności energetycznej	A+
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5 kg
Marka	Ventika
Rodzaj	łazienkowy
Kod producenta	D100V3H

Opis produktu

Wentylator osiowy KLIQ COLORS 100TH z czujnikiem wilgotności oraz timerem



Seria wentylatorów osiowych KLIQ COLORS to nowoczesne i stylowe rozwiązanie do stałej lub okresowej wentylacji wywiewnej węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych. Są szczególnie polecane do pomieszczeń, gdzie istotny jest obniżony poziom hałasu. Wentylatory te mogą być montowane w szybach wentylacyjnych lub łączone z kanałami wentylacyjnymi, przetłaczając małą lub średnią ilość powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego.

Cechy wentylatora:

- Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- Wymienny płaski panel frontowy w kolorze białym.
- W zestawie dostępne dodatkowe panele w kolorze czerwonym i czarnym.

Typy i opcje:

- KLIQ COLORS D100 V3 H: Wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

Sterowanie:

- Ręczne: Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: WC i H.
- Automatyczne: W wersji WC można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego. W wersji H można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera.

Montaż:

- Wentylator należy montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
- Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- Wymienny panel pierwotny można łatwo montować lub demontować (na kliknięcie).

Kolorystyka:

- Wentylatory dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czerwonej i czarnej (wymienne panele w zestawie).

Dane techniczne

	 m³/h	 m ⁻¹	 A	 W	 V	 dB(A)~3m	 °C	 kg
KLIQ COLORS 100	85	2000	0,05	7,5	230	25	45	0,51
      								



=



+



+

